

Fiche technique

Tous les avantages du lithium ! Avec sa batterie LI-ION, les recharges sont plus rapides ou même partielles pendant les courtes pauses. Une technologie avancée dans le stockage de l'énergie à petit prix ! Recharge rapide de 2 heures = 6 heures d'autonomie.

1.1 Fabricant		HANGCHA GROUP CO. LTD		
1.2	Désignation	CBD15-A2MC1-i		CBD20-A2MC1-i
1.3	Propulsion	électrique		
1.4	Position de conduite	opérateur à pied		
1.5	Capacité de charge	kg	1'500	2'000
1.6	Centre de gravité	mm	600	600
1.9	Empattement	mm	1'225	1'299
2.1	Poids propre (avec batterie)	kg	170	270
3.1	Type de roues	PU (Polyuréthane)		
3.2	Dimensions des galets	mm	80 x 64	80 x 64
3.3	Dimensions de la roue directrice	mm	210 x 70	250 x 80
3.4	Dimensions roues additionnelles	mm	-	70 x 40
3.5	Nbre de roues		1x+4	1x+2/4
4.1	Inclinaison du mât	°	-	-
4.2	Hauteur du mât fermé	mm	-	-
4.3	Levée libre	mm	-	-
4.4	Hauteur de levée	mm	120	120
4.5	Hauteur du mât déployé	mm	-	-
4.6	Levée initiale	mm	-	-
4.19	Longueur hors tout	mm	1'670	1'728
4.20	jusqu'aux talons fourche	mm	520	578
4.21	Largeur hors tout	mm	568	680
4.22	Dimensions des fourches	mm	50x160x1150	50x160x1150
4.35	Rayon de giration	mm	1'400	1'482
5.1	Translation avec/sans charge	km/h	4.5/4.9	4.0/5.5
5.2	Levée avec/sans charge	m/s	0.05/0.06	0.027/0.040
5.3	Descente avec/sans charge	m/s	0.04/0.045	0.042/0.038
5.7	Pente max. avec/sans charge	%	6/15	8/16
5.10	Freins	électro-magnétique		
6.1	Moteur translation	kW	0.65	0.80
6.2	Moteur d'élévation	kW	0.80	0.80
6.3	Batteries	V/Ah	24/40	48/20
6.5	Poids de la batterie	kg		



NEUWERTH LOGISTICS SA
Rue de la Greneye 12
1957 Ardon, Suisse

Tél. +41 (0)27 305 33 33
Fax +41 (0)27 305 33 99

info@neuwerth.ch

www.neuwerth.shop
www.neuwerth.ch

