

## Fiche technique

**Compact et puissant !** Transpalette compacts, idéal à bord d'un camion ou dans les entrepôts étroits. Moteur puissant avec une excellente accélération et puissance de réserve. Récupération de l'énergie lors du freinage. Avec système d'assistance en pente.

1.1	Fabricant	<b>HANGCHA GROUP CO. LTD</b>	
1.2	Désignation	CBD15-A2MC1	
1.3	Propulsion	électrique	
1.4	Position de conduite	opérateur à pied	
1.5	Capacité de charge	kg	1'500
1.6	Centre de gravité	mm	600
1.9	Empattement	mm	1'285
2.1	Poids propre (avec batterie)	kg	220
3.1	Type de roues	PU (Polyuréthane)	
3.2	Dimensions des galets	mm	80 x 64
3.3	Dimensions de la roue directrice	mm	210 x 70
3.4	Dimensions roues additionnelles	mm	70 x 40
3.5	Nbre de roues	1x+2/4	
4.1	Inclinaison du mât	°	-
4.2	Hauteur du mât fermé	mm	-
4.3	Levée libre	mm	-
4.4	Hauteur de levée	mm	120
4.5	Hauteur du mât déployé	mm	-
4.6	Levée initiale	mm	-
4.19	Longueur hors tout	mm	1'670
4.20	jusqu'aux talons fourche	mm	520
4.21	Largeur hors tout	mm	568
4.22	Dimensions des fourches	mm	50x160x1150
4.35	Rayon de giration	mm	1'400
5.1	Translation avec/sans charge	km/h	4.5/4.9
5.2	Levée avec/sans charge	m/s	0.05/0.06
5.3	Descente avec/sans charge	m/s	0.04/0.045
5.7	Pente max. avec/sans charge	%	6/15
5.10	Freins	électrique	
6.1	Moteur translation	kW	0.68
6.2	Moteur d'élévation	kW	0.80
6.3	Batteries	V/Ah	24/70
6.5	Poids de la batterie	kg	50



**NEUWERTH LOGISTICS SA**  
Rue de la Greneye 12  
1957 Ardon, Suisse

Tél. +41 (0)27 305 33 33  
Fax +41 (0)27 305 33 99

info@neuwerth.ch

www.neuwerth.shop  
**www.neuwerth.ch**

